

# ACO ShowerDrain E+

## ACO toote eelised



- Valikuline sekundaarne äravool
- Nõrutusäärik võimaldab juhtida vee hüdroisolatsiooni membraanilt trappi
- Elektropoleeritud, mustust hülgav pind
- Vaba juurdepääs torustikule tagab optimaalse hooldamise
- Reguleeritavad paigaldusjalad
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Vastab kõigile heliisolatsiooni tasemetele (SSD I-III vastavalt VDI-le 4100)







- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Äravoolutoru: DN 40/DN 50
- Raskusklass K3 (300 kg)
- Paigaldusvalmis
- Helikindlus: heliisolatsioon integreeritud
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 25 mm; horisontaalne äravool 1,5°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm
  - Kokku: 79 – 153 mm
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; horisontaalne äravool 1,5°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 92 – 140 mm
  - Kokku: 105 – 153 mm
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; vertikaalne äravool 90°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm
  - Kokku: 28 – 153 mm
- Nähtava osa mõõt: 84 mm, resti laius: 80 mm
- Vooluhulk vastavalt normile EN 1253-1:
  - 0,4 l/s ilma veesambata
  - 0,6 l/s 20 mm veesamba korral
- Haisulukk: 2-osaline, eemaldatav
- Äärik: tehases kaetud kahekomponentse hüdroisolatsiooni mastiksiga, selle mugavamaks ja kindlamaks ühendamiseks pöranda hüdroisolatsioonikihiga

	Äravool	Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
			Pikkus L1, mm	Pikkus L2, mm	Laius B, mm		
<b>Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 92 – 140 mm</b>							
	Horisontaalne	Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	187	9010.77.00	240,-
			800	900	187	9010.77.01	249,-
			900	1000	187	9010.77.02	255,-
			1000	1100	187	9010.77.03	259,-
			1200	1300	187	9010.77.04	265,-





VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI  
RESTIDE VALIK LK 17-18  
LISADETAILID LK 22

	Äravool	Kirjeldus	Möödud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
			Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
			mm	mm	mm		
 	Horisontaalne	Vertikaalne äärik Veesamba kõrgus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.05	252,-
			800	900	155	9010.77.06	259,-
			900	1000	155	9010.77.07	265,-
			1000	1100	155	9010.77.08	269,-
			1200	1300	155	9010.77.09	275,-

### Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm







 	Horisontaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	187	9010.77.10	240,-
			800	900	187	9010.77.11	249,-
			900	1000	187	9010.77.12	255,-
			1000	1100	187	9010.77.13	259,-
			1200	1300	187	9010.77.14	265,-
 	Horisontaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	155	9010.77.15	252,-
			800	900	155	9010.77.16	259,-
			900	1000	155	9010.77.17	265,-
			1000	1100	155	9010.77.18	269,-
			1200	1300	155	9010.77.19	275,-




### Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm

 	Vertikaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	187	9010.77.20	240,-
			800	900	187	9010.77.21	249,-
			900	1000	187	9010.77.22	255,-
			1000	1100	187	9010.77.23	259,-
			1200	1300	187	9010.77.24	265,-
 	Vertikaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.25	252,-
			800	900	155	9010.77.26	259,-
			900	1000	155	9010.77.27	265,-
			1000	1100	155	9010.77.28	269,-
			1200	1300	155	9010.77.29	275,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÖÖDUS LAHENDUSI  
RESTITIDE VALIK LK 17-18  
LISADETAILID LK 22

# ACO ShowerDrain M+ ja E+ restid





	Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
<b>Elektropleeritud roostevabast terasest disainkatterestid</b>								
	Wave	0155.05.98	-	-	-	-	-	59,-
		-	0153.73.42	-	-	-	-	59,-
		-	-	0153.73.43	-	-	-	65,-
		-	-	-	0153.73.44	-	-	72,-
		-	-	-	-	0153.73.45	-	77,-
-	-	-	-	-	0153.73.46	-	82,-	
	Quadrato	0155.06.00	-	-	-	-	-	59,-
		-	0153.73.59	-	-	-	-	59,-
		-	-	0153.73.60	-	-	-	65,-
		-	-	-	0153.73.61	-	-	72,-
		-	-	-	-	0153.73.62	-	77,-
-	-	-	-	-	0153.73.63	-	82,-	
	Flag	0155.06.02	-	-	-	-	-	59,-
		-	0153.73.69	-	-	-	-	59,-
		-	-	0153.73.70	-	-	-	65,-
		-	-	-	0153.73.71	-	-	72,-
		-	-	-	-	0153.73.72	-	77,-
-	-	-	-	-	0153.73.73	-	82,-	
	Tile (plaaditav)	0155.06.12	-	-	-	-	-	89,-
		-	0153.81.87	-	-	-	-	92,-
		-	-	0153.81.88	-	-	-	105,-
		-	-	-	0153.81.89	-	-	115,-
		-	-	-	-	0153.81.90	-	125,-
-	-	-	-	-	0153.81.91	-	135,-	
	Mix	0155.06.08	-	-	-	-	-	59,-
		-	9010.56.03	-	-	-	-	59,-
		-	-	9010.56.04	-	-	-	65,-
		-	-	-	9010.56.05	-	-	72,-
		-	-	-	-	9010.56.06	-	77,-
-	-	-	-	-	9010.56.07	-	82,-	
	Twist*	9010.79.15	-	-	-	-	-	110,-
		-	9010.76.82	-	-	-	-	110,-
		-	-	9010.76.83	-	-	-	120,-
		-	-	-	9010.76.84	-	-	130,-
		-	-	-	-	9010.76.85	-	135,-
-	-	-	-	-	9010.76.86	-	142,-	

	Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Stripe	9010.79.16	–	–	–	–	–	110,-
		–	9010.78.82	–	–	–	–	110,-
		–	–	9010.78.83	–	–	–	120,-
		–	–	–	9010.78.84	–	–	130,-
		–	–	–	–	9010.78.85	–	135,-
					–	9010.78.86	149,-	
	Piano	9010.72.18	–	–	–	–	–	77,-
		–	9010.72.12	–	–	–	–	82,-
		–	–	9010.72.13	–	–	–	89,-
		–	–	–	9010.72.14	–	–	92,-
		–	–	–	–	9010.72.15	–	99,-
					–	9010.72.16	105,-	
	Signature*	–	–	–	–	–	–	Küsige hinda



\* Individuaalse kirjaga rest

## Lisadetailid duširennidele

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	ACO ShowerDrain E+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ummistuste vältimiseks</li> <li>■ Valmistatud polüpropüleenist</li> <li>■ Lihtne eemaldada ja puhastada</li> <li>■ Vähendab vooluhulka minimaalselt</li> </ul>	9010.72.00	6,-
Juuksekorv				
	ACO MG ACO ShowerDrain M+		9010.81.24	7,-
	ACO ShowerDrain S		9010.75.30	8,-
	ACO ShowerDrain C	DN 40	9010.79.23	11,-
	ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 50	9010.79.24	
	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Teevad paigalduse mugavamaks	9010.88.56	8,-
	Haisulukk	ACO ShowerDrain C	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68
ACO ShowerDrain C Black		Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69	
ACO ShowerDrain E+		DN 50	9010.58.68	
		DN 40	9010.58.67	
ACO ShowerDrain C (vana mudel)		Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374	
ACO ShowerDrain F		Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374	