

# ACO Slimline

## ACO toote eelised

- 6 cm kitsas piludega renn
  - Kiire töötlemine tänu liimitavatele klikikinnitustele
  - Ühendusdetailide sakid tagavad ankurdamise vundamendis
  - Resti lihtne eemaldamine renni puhastamiseks
- Vastab ehitustoodete direktiivile (CE)
  - Raskusklass A 15
  - Restid: must või hõbedane anodeeritud alumiinium, Corten terasest või roostevabast terasest
  - Vastupidav keskkonnamõjudele

## Slimline alumiiniumist restiga



Materjal	Välismõõt			Sisselaskeava	Sisselaskeava	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus	mõõt	ristlõige			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			
Alumiinium, anodeeritud hõbedane	1000	60	103	5	160	72	3007918	45,-
Alumiinium, anodeeritud must	1000	60	103	5	160	72	3007919	

## Slimline terasest restiga



Materjal	Välismõõt			Sisselaskeava	Sisselaskeava	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus	mõõt	ristlõige			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			
Corten teras	1000	60	103	5	160	60	3007940	95,-
Roostevaba teras	1000	60	103	5	160	60	3007941	



ACO Slimline on üheltpoolt diskreetne ja teiselt poolt nähtavalt ilus. Vaid 6 cm laiune äravoolusüsteem Slimline on ideaalne lahendus terrassi märkamatuks drenaažiks.

### Lihntne paigaldada

ACO Slimline koosneb plastikust kanalikorpusest ja disainrestist, mis on valmistatud mustast või hõbedast anodeeritud alumiiniumist, Corten terasest või roostevabast terasest. Tänu erinevatele ühendustele, otsakorkidele, nurgatükkidele ja äravooludele on kanalit lihtne paigaldada ning seda saab ühendada 50, 80 või 110 mm toruga.



### Lihntne puhastada

Rest on kergesti eemaldatav, et tagada vihmavee optimaalne äravool. Seejärel saate äravoolukanalit käsitsi või harjaga puhastada.

### Corten teras



Corten on suurendatud vasesisaldusega teras. See tähendab, et teras roostetab ainult pealispinda ja on seejärel selle oksiidikihi kaitstud. Paatina tekib niiskusega kokkupuutel alles mitme kuu jooksul. Reste ei tarnita eelbatineerituna

## Nurgaelemendid



- Mõlemas osas on ühendused
- Kahe nurgarestiga

	Materjal	Välismõõt			Sisse-	Sisse-	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius	Kõrgus	laskeava	laskeava			
					mõõt	ristlõige			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[tk]	[EUR]		

### Alumiinium

	Alumiinium, anodeeritud hõbedane	160	160	106	5	24	4	3007942	50,-
	Alumiinium, anodeeritud must	160	160	106	5	24	4	3007943	

### Teras

	Corten teras	160	160	106	5	24	4	3007944	75,-
	Roostevaba teras	160	160	106	5	24	4	3007945	



## Lisatarvikud

	Kirjeldus	Sobib tootele	Pakendis [tk]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
	<p>Otsakork</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Renni algusesse ja lõppu</li> <li>■ Ilma ühendusega</li> </ul>		50	3004936	5,-
	<p>Otsakork äravoolugs DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Renni lõppu</li> <li>■ Ühendusega DN 50</li> </ul>		25	3004937	6,-
	<p>Ühendus, standardne Alal laotamiseks</p>		50	3004934	5,-
	<p>Ühendus, asümmeetriline</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ümberpaigutamiseks teistesse piirkondadesse</li> </ul>	■ ACO Slimline	25	3004935	5,-
	<p>Ühendus, T-ühendused</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ühenduste paigaldamiseks</li> </ul>		1	3007947	25,-
	<p>Vertikaalne äravooluühendus DN 110</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Äravool on tsentrist väljas</li> <li>■ Sobib paigaldamiseks külgnevatele aladele</li> </ul>		25	3004940	10,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poriämber</li> </ul>		25	3007949	13,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Augusaag</li> <li>□ Põranda väljalaskeava loomiseks</li> <li>□ Läbimõõt: 45 mm</li> </ul>		1	3007989	40,-