

ACO ShowerDrain Public 80

ACO toote eelised

- Minimaalne paigalduskõrgus: 115 mm horisontaalse äravooluga trapi puhul
- Valikuline sekundaarne äravool
- Haisulukk 360° pööratav
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Reguleeritav kõrgus
- Vastab standardile DIN 18534



- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: Kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 83 mm
- Siselaius: 80 mm
- Resti ava raam:
 - ☐ Kõrgus 15 mm
 - ☐ Integreeritud sekundaarne äravool

Mõõdud			Äravoolu- kehad	Tootekood	Hind EUR KM-ta
L1	L2	B			
[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		

Ilma seinäärikuta

		1500	1600	183	2	9008.60.15	395,-
		2000	2100	183	2	9008.60.20	475,-
		2500	2600	183	3	9008.60.25	585,-
		3000	3100	183	3	9008.60.30	625,-

Vertikaalse seinäärikuga

		1500	1600	152	2	9008.70.15	425,-
		2000	2100	152	2	9008.70.20	495,-
		2500	2600	152	3	9008.70.25	595,-
		3000	3100	152	3	9008.70.30	650,-

Infoks: Entellimusel võimalik tellida kuni 3m pikkuse renni

Trapid



- Materjal: ABS plastik
- Paigaldus: koos erinevate ShowerDrain Public 80 rennidega
- Äravooluühendus: sobib kõikide torustiku-süsteemidega
- Vooluhulk:
 - ☐ 0,46 l/s 10 mm veesamba korral
 - ☐ 0,50 l/s 20 mm veesamba korral

ACO toote eelised

- Paindlik igas paigaldusolukorras
- 360° pööratav haisulukk
- Moodulsüsteem
- Vaba juurdepääs torustikule
- Integreeritud tihend

Kirjeldus		Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 115 – 140 mm	9010.81.20	21,-
		Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 30 – 140 mm	9010.81.23

Restid

- Materjal: roostevaba teras
- Kasutamiskohad:
 - ☐ Paljajalu käidavad alad
 - ☐ Avalikud duširuumid
- Raskusklass K3 (EN 1253-1)
- Pikkused 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Disain Quadrato:
 - ☐ Elektropoleeritud ja harjatud
 - ☐ Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
- Disain Tile:
 - ☐ Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaatide paksus koos liimiga)
 - ☐ Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile

Disain		Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	1500	9008.11.15	85,-
		2000	9008.11.20	95,-
		2500	9008.11.25	120,-
		3000	9008.11.30	130,-
	Tile	1500	9008.20.15	115,-
		2000	9008.20.20	125,-
		2500	9008.20.25	160,-
		3000	9008.20.30	175,-

ACO ShowerDrain Public 110

ACO toote eelised

- Vastab standardile DIN 18534
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Valikuline sekundaarne äravool
- Kõrguse reguleerimine
- Võimalik tellida erilahendusi kuni pikkuseni 5 m



- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: Kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 110 mm
- Siselaius: 107 mm
- Resti ava raam:
 - ☐ Kõrgus 15 mm
 - ☐ Integreeritud sekundaarne äravool

Mõõdud

L1	L2	B	Hmin	Hmax	Tootekood	Hind EUR KM-ta
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		

Ilma seinäärikuta

	1500	1600	210	60	130	9011.60.16	490,-
	2000	2100	210	60	130	9011.60.21	575,-
	2500	2600	210	65	135	9011.60.26	650,-
	3000	3100	210	65	135	9011.60.31	735,-

Vertikaalse seinäärikuga (sobivad ainult haisulukud 414709 ja 414721)





	1500	1600	179	60	130	9011.70.16	490,-
	2000	2100	179	60	130	9011.70.21	595,-
	2500	2600	179	65	135	9011.70.26	675,-
	3000	3100	179	65	135	9011.70.31	785,-



Trapid



ACO toote eelised


- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Ehitusmaterjalide klass: A1
- Äravoolutrapp ei hoia jääkvett
- Eriti madal disain - ideaalne renoveerimiseks
- Äravool DN 70
- Vastab standardile EN 1253-1

		Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Vertikaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 150	Komplektis	1,5	414709	140,-
		Vertikaalse äravooluga Liimitava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414711	165,-
		Vertikaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414713	265,-
		Horisontaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 360	Komplektis	1,5	414721	140,-

		Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Horisontaalse äravooluga Liimitava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414723	165,-
		Horisontaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414725	265,-

Võimalik kasutada ka plastikust Easyflow trappe (lk 31-32)

Lisadetailid

	Toode	Sobiv moodulile	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Pistikhaisulukk	Horisontaalse äravooluga trapid DN 70	Plastikust Kaal: 0,1 kg	9575.30.15	65,-
	Haisulukk	Horisontaalse ja vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Roostevabast terasest 1.4301 Kasutada koos tugirõngaga 9579.13.26 Kaal: 0,4 kg	414741	55,-
	Haisuluku tugirõngas	Haisulukk 414741	Kummist Kaal: 0,2 kg	414743	11,-
	Haisulukk	Vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Plastikust Kaal: 0,1 kg	5180.10.15	12,-

Restid

■ Materjal: roostevaba teras ja plastik

■ Kasutamiskohad:

- ☐ Paljajalu käidavad alad
- ☐ Avalikud duširuumid

■ Raskusklass K3 (EN 1253-1)

■ Pikkused 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

■ Disain Quadrato:



- ☐ Elektropoleeritud ja harjatud
- ☐ Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)

■ Disain Tile:

- ☐ Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaatide paksus koos liimiga)
- ☐ Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile

■ Rullitav rest plastikust

- ☐ Värv: valge (eritellimusel ka teised värvid)
- ☐ Pilu 8 mm
- ☐ Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
- ☐ Spetsiaalsed pikkused eritellimusel

	Disain	Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	1500	9011.11.15	110,-
		2000	9011.11.20	130,-
		2500	9011.11.25	145,-
		3000	9011.11.30	165,-
	Tile	1500	9011.20.15	130,-
		2000	9011.20.20	145,-
		2500	9011.20.25	165,-
		3000	9011.20.30	195,-
	Rullitav rest	1500	9011.30.15	250,-
		2000	9011.30.20	300,-
		2500	9011.30.25	350,-
		3000	9011.30.30	395,-

