

ACO vannitoatrapp MG



Toote kirjeldus

- Materjal: plastik, PP (trapp)
 - roostevaba teras (raam ja rest)
- Vooluhulk:
 - 0,5 l/s - 20 mm veesamba korral, horisontaalse trapi puhul (EN1253-1)
 - 0,7 l/s - 20 mm veesamba korral, vertikaalse trapi puhul (EN1253-1)
- Haisulukk: üheosaline, eemaldatav
- Väljaviigitoru: sobib kõikide muhvtoru süsteemidega
- Toru läbimõõt: DN40/DN50
- Sobib: 6mm paksusele plaadile
- Äärik: ümbritsev, 50mm

Toote eelised

- Vastab normi EN 1253-1 nõuetele
- Minimaalne paigalduskõrgus
- Äärik hüdroisolatsiooni membraani kinnitamiseks
- Optimaalne juurdepääs torude puhastamiseks
- Täiuslik süsteem

Tootekirjeldus	Toote nr			Hind EUR KM-ta
■ DN40 ■ Paigalduskõrgus 51 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus 25 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 105 x 105 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 95 x 95 mm	2245.25.10			39,-
■ DN40/50 ■ Paigalduskõrgus 51 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus 25 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 150 x 150 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 140 x 140 mm	2245.25.15			45,-
■ DN40/50 ■ Paigalduskõrgus 76 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus – 30 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 105 x 105 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 95 x 95 mm	2245.30.10			39,-

Tootekirjeldus	Toote nr			Hind EUR KM-ta
■ DN40/50 ■ Paigalduskõrgus 76 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus 30 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 150 x 150 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 140 x 140 mm	2245.30.15			45,-
■ DN40/50 ■ Paigalduskõrgus 96 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus 50 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 105 x 105 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 95 x 95 mm	2245.50.10			39,-
■ DN40/50 ■ Paigalduskõrgus 96 mm ■ Vesiluku kinnitussügavus 50 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 150 x 150 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 140 x 140 mm	2245.50.15			45,-
■ DN50 ■ Vesiluku kinnitussügavus 50 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 105 x 105 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 95 x 95 mm	2259.50.10			39,-
■ DN50 ■ Vesiluku kinnitussügavus 50 mm ■ Raam: □ roostevaba teras □ 150 x 150 mm ■ Rest: □ roostevaba teras □ 140 x 140 mm	2259.50.15			45,-